

Monitor	DAV-4	Telecámara
salida:	entrada / salidas:	entrada:
V	E / SV1, SV2, SV3, SV4 y T	SV
C	(-) / VS1, VS2, VS3, VS4	VS
		señal de vídeo negativo

Estos son los bornes de conexión de entrada y salida:

El video se divide en dos bornes, señal de vídeo y su negativo.


Bornes de vídeo

- El distribuidor amplificador Mod. DAV-4 tiene fuente integrada que se alimenta a 127 Vca (versión para 220 Vca disponible).
 - Se pueden conectar en cascada o estrella sin límite.
 - El DAV-4 tiene 5 salidas: SV1, SV2, SV3, SV4 y T, que envían la señal de vídeo reforzada a los monitores (uno por salida). El borne T también se puede ocupar para conectar un distribuidor.
 - Se sugiere usar cable UTP para su conexión.
- Características**

- Existen tres o más monitores conectados a la misma telecámara.
 - Distancias mayores a 50m de telecámara a monitores.
 - Se tengan dos o más tuberías verticales.
- Refuerza la señal de vídeo en un sistema de videopuerto para obtener una excelente calidad de imagen en los monitores. Se recomienda su uso cuando:
- Aplicación**

Especificaciones | DAV-4

Alimentación	127 Vca	50/60Hz	0.05A
versión /220	220 Vca	50/60Hz	0.03A



! Evita instalar el equipo en lugares húmedos o caídas directas de agua.



Intec de México, S.A.P.I. de C.V.
Atentamente

Línea del comprador (55) 3000 2800 ext. 136
WhatsApp 56 2801 1906

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestros estándares de calidad, la garantía de 5 años en equipos de Intec® y Videopuerto®, dos años en equipos de seguridad y el respaldo técnico que le brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.

!felicidades!

Satisfacción garantizada

Instructivo de instalación

distribuidor amplificador de video Mod. DAV-4
Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo

“hola”

intec

Soporte técnico
asesoriayservicio@intec.com.mx
Asesoría técnica
+52(55) 3000 2800 ext. 148
Asesoría 365 días al año

Llámanos, escríbenos y manda imágenes
WhatsApp +52 55 6804 6143

www.intec.com.mx
Pirineos 187, Colonia Portales
Alc. Benito Juárez, 03300, Ciudad de México
t. +52(55) 3000 2800



Videoportero para edificio con DAV-4 | dos tuberías verticales
solo se muestra la conexión del video

